

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

| Загальна інформація про об'єкт                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.                                                                                   | Дата проведення обстеження                                                                                                                                                                                                     | 10.09.2021                                                                                                                    |          |
| 2.                                                                                   | Адреса розташування об'єкта                                                                                                                                                                                                    | 19635, Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір'я, вул. Ткаченка, буд. 35                                              |          |
| 3.                                                                                   | Форма власності                                                                                                                                                                                                                | комунальна                                                                                                                    |          |
| 4.                                                                                   | Найменування послуги                                                                                                                                                                                                           | Надання послуг у сфері охорони здоров'я                                                                                       |          |
| 5.                                                                                   | Особа, яка проводила обстеження                                                                                                                                                                                                | Комісія у складі:<br>Грищенко І.А.,<br>Давиденко Л.Г.,<br>Лимаренко О.О.,<br>Шевченко О.І.,<br>Стоянов О.М.,<br>Максимов О.Л. |          |
| 6.                                                                                   | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)                                                                                                                       | 300-215, 300-400,<br>346-269<br><a href="mailto:bilozir_rada@ukr.net">bilozir_rada@ukr.net</a>                                |          |
| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |                                                                                                                                                                                                                                | Відповідність критеріям (так або ні)                                                                                          | Примітки |
| 1.                                                                                   | Шляхи руху до будівлі:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |          |
|                                                                                      | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | Так                                                                                                                           |          |
|                                                                                      | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності                          | Так                                                                                                                           |          |
|                                                                                      | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей,                                                                                                                                                                        | Так                                                                                                                           |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | хвіртки (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                        |
|    | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Так |                                                                                                        |
|    | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)                                                                                                                                                                                                                                            | Так |                                                                                                        |
|    | 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Так |                                                                                                        |
|    | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Так |                                                                                                        |
|    | 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так |                                                                                                        |
|    | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)                                                                                                                                                                                      | Так | Відсутнє контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод |
|    | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Так |                                                                                                        |
| 2. | Вхідна група:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                        |
|    | 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо                                                                                                                                                                                                                                                    | Так | Вхідна група до об'єкта облаштована візуальними інформаційними покажчиками                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Так |                                           |
| 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Так |                                           |
| 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Так |                                           |
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ні  |                                           |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні  | Відсутні прозорі дверні конструкції       |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Так |                                           |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Так |                                           |
| 9) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Так |                                           |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ні  |                                           |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Так |                                           |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Так | Пандус не захищено від атмосферних опадів |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так |                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|    | 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні  | Турнікет відсутній                  |
| 3. | Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                     |
|    | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Так |                                     |
|    | 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання                                | Так |                                     |
|    | 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так |                                     |
|    | 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ні  |                                     |
|    | 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ні  | Відсутні прозорі дверні конструкції |
|    | 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Так |                                     |
|    | 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Так |                                     |
|    | 8) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Так |                                     |
|    | 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ні  |                                     |
|    | 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), | Ні  |                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
|  | що відповідають вимогам державних стандартів                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                |
|  | 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю                                                                                                                               | Так |                |
|  | 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Ні  | Ліфт відсутній |
|  | 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом                                                                                                                                                                                                                                  | Ні  |                |
|  | 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)                                                                                                                                                                       | Ні  |                |
|  | 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів                                                                                                                                                                                     | Ні  |                |
|  | 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля                                                                                                                                                                                                        | Ні  |                |
|  | 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху                                                                                                                                                                                                                                            | Ні  |                |
|  | 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху                                                                                                                                                                                                                                                  | Ні  |                |
|  | 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ні  |                |
|  | 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки                                                                                                                                          | Ні  |                |
|  | 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                      | Так |                |
|  | 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)     | Так |                |
|  | 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху                                                                                                                                                    | Ні  |                |

|                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги                                                                                                                                 | Ні  |  |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                                     | Так |  |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                                                | Так |  |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                         | Ні  |  |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                               | Ні  |  |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті                                                                      | Ні  |  |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах                                                                                                                                         | Ні  |  |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм                                                           | Так |  |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | Так |  |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку                                                        | Так |  |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху                                                                      | Так |  |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра                                                                                                                                     | Так |  |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра                                                                 | Так |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                                                                           | Так |                                                                                                  |
|    | 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                                                | Так | Доступна для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних та мають порушення слуху |
|    | 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                         | Ні  |                                                                                                  |
| 4. | Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                  |
|    | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA | Ні  | веб-сайт організації відсутній                                                                   |
|    | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки                                                                                                                            | Ні  |                                                                                                  |

Серед працюючих кількість осіб

|  |             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього      | 3                          | -                                 | -                 | -                  | 3                    |
|  | з них жінки | 2                          | -                                 | -                 | -                  | 2                    |

| Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб |             |                            |                                   |                   |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                 |             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|                                                                                 |             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|                                                                                 | Усього      | 720                        | 15                                | 5                 | 8                  | 692                  |
|                                                                                 | з них жінки | 485                        | 7                                 | 2                 | 4                  | 472                  |

Підсумки: об'єкт є безбар'єрним \*

\* Зазначється:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Комісія з обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю Білозірської територіальної громади у складі:

Грищенко І.А. – голова комісії, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Давиденко Л.Г. – секретар комісії, начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства виконавчого комітету Білозірської сільської ради

Лимаренко О.О. – член комісії, начальник відділу з питань правопорядку, безпеки громадян, цивільного захисту, охорони праці, запобігання корупції, зв'язків з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету Білозірської сільської ради

Шевченко О.І. – член комісії, спеціаліст I категорії відділу з питань правопорядку, безпеки громадян, цивільного захисту, охорони праці, запобігання корупції, зв'язків з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету Білозірської сільської ради

Стоянов О.М. – член комісії, начальник юридичного відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради

Максимов О.Л. – член комісії, староста смт.Ірдинь Білозірської сільської ради

Управитель об'єкта: Сільський голова

В.П. МІЦУК

“10” 09 2022 р.

